仕様一覧表

仕様

AY-B40SX-W — AU-B40SXY

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">形名</td><td>室内機</td><td>室外機</td></tr>
<tr><td>AY-B40SX-W</td><td>AU-B40SXY</td></tr>
<tr><td rowspan="6">性能</td><td colspan="2">冷房能力（kW）</td><td colspan="2">4.0(0.7 ～ 5.0)</td></tr>
<tr><td colspan="2">暖房能力（kW）</td><td colspan="2">5.0(0.7 ～ 10.1)</td></tr>
<tr><td colspan="2">暖房低温能力（kW）</td><td colspan="2">7.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">除湿能力（L/H）</td><td colspan="2">2.1</td></tr>
<tr><td>風量（m^3/min）</td><td>冷房 / 暖房</td><td>14.2/17.2</td><td>39.1/35.3</td></tr>
<tr><td>騒音（dB）</td><td>冷房 / 暖房</td><td>49/53</td><td>49/48</td></tr>
<tr><td rowspan="10">電気特性</td><td colspan="2">電源 (V)</td><td colspan="2">単相 200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">消費電力（W）</td><td>冷房</td><td colspan="2">1090(120 ～ 1570)</td></tr>
<tr><td>暖房</td><td colspan="2">1090(110 ～ 3370)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">運転電流（A）</td><td>冷房</td><td colspan="2">5.9</td></tr>
<tr><td>暖房</td><td colspan="2">5.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">運転力率（%）</td><td>冷房</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td>暖房</td><td colspan="2">92</td></tr>
<tr><td colspan="2">始動電流（A）</td><td colspan="2">5.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">圧縮機出力（W）</td><td colspan="2">ツイン 1100</td></tr>
<tr><td colspan="2">送風機出力（W）</td><td>36</td><td>41</td></tr>
<tr><td rowspan="3">送風機構</td><td colspan="2">ファン形式</td><td>クロスフローファン</td><td>プロペラファン</td></tr>
<tr><td colspan="2">ファンスピード</td><td>15 速</td><td>7 速</td></tr>
<tr><td colspan="2">風向調節</td><td colspan="2">上下（自動）・左右（自動）</td></tr>
<tr><td colspan="3">換気の有無</td><td>有</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">温度調節器</td><td colspan="2">電子式プッシュサーモ</td></tr>
<tr><td colspan="3">タイマー</td><td colspan="2">電子式 24 時間タイマー</td></tr>
<tr><td colspan="3">電源コードの長さ（m）</td><td colspan="2">0.7（左出し）･1.5（右出し）</td></tr>
<tr><td colspan="3">フィルター</td><td colspan="2">PET 製ネット</td></tr>
<tr><td colspan="3">ドレン口</td><td colspan="2">ドレンホース付（長さ 0.45 m）左右取換可
先端形状：φ 16 mmホース用</td></tr>
<tr><td rowspan="7">冷凍サイクル</td><td colspan="2">蒸発形態</td><td colspan="2">膨張弁</td></tr>
<tr><td colspan="2">補助パイプ長さ（cm）</td><td colspan="2">細管 32　太管 25（補助パイプ）曲げ R から先端まで）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">配管太さ</td><td>細管</td><td colspan="2">φ 6.35(1/4″)</td></tr>
<tr><td>太管</td><td colspan="2">φ 9.52(3/8″)</td></tr>
<tr><td colspan="2">配管接続</td><td colspan="2">フレア</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷媒量［R-410A］(g)</td><td colspan="2">1470</td></tr>
<tr><td colspan="2">能力可変回路</td><td colspan="2">インバータ方式（9 ～ 120Hz）</td></tr>
<tr><td colspan="3">製品質量（kg）</td><td>15</td><td>43</td></tr>
<tr><td colspan="3">ユニット間配線</td><td colspan="2">３芯（VVF ケーブル　φ 2.0 mm）</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用コンセント</td><td colspan="2">250V-20A</td></tr>
<tr><td colspan="3">使用ブレーカー</td><td colspan="2">2P, 220V, 20A</td></tr>
<tr><td colspan="3">認証マーク</td><td colspan="2">S JET</td></tr>
<tr><td colspan="3">テレコン端子</td><td colspan="2">JEM-A 対応（オプション）</td></tr>
<tr><td colspan="3">最大配管長さ</td><td colspan="2">15 m（10 mを超える場合は 1 m当り 20 gの冷媒を補充）</td></tr>
<tr><td colspan="3">室内・外ユニット間の許容高低差</td><td colspan="2">10 m</td></tr>
<tr><td colspan="3">付属品</td><td colspan="2">保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単 3 形アルカリ：2 本）、リモコンホルダー、工事補助説明書、虫よけキャップ A、虫よけキャップＢ、換気ホース、給水用キャップ</td></tr>
</table>

AY-B56SX-W ― AU-B56SXY

形名			室内機	室外機
			AY-B56SX-W	AU-B56SXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6(0.8 ～ 6.0)	
	暖房能力 (kW)		6.7(0.7 ～ 11.2)	
	暖房低温能力 (kW)		8.1	
	除湿能力 (L/H)		3.1	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	14.3/17.2	44.3/41.0
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	49/53	50/51
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2210(130 ～ 2480)	
		暖房	1620(110 ～ 3940)	
	運転電流 (A)	冷房	11.4	
		暖房	8.4	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	96	
	始動電流 (A)		11.4	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1075	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		15 速	7 速
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			有	ー
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.7(左出し)･1.5(右出し)	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付(長さ 0.45 m)左右取換可 先端形状:φ 16 mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 32　太管 25 (補助パイプ)曲げ R から先端まで)	
	配管太さ	細管	φ 6.35(1/4″)	
		太管	φ 9.52(3/8″)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A](g)		1540	
	能力可変回路		インバータ方式 (8 ～ 120Hz)	
製品質量 (kg)			15	46
ユニット間配線			3 芯 (VVF ケーブル　φ 2.0 mm)	
使用コンセント			250V-20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応(オプション)	
最大配管長さ			15 m (10 mを超える場合は 1 m当り 20 g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10 m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (単 3 形アルカリ:2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	

AY-B63SX-W ― AU-B63SXY

形名			室内機	室外機
			AY-B63SX-W	AU-B63SXY
性能	冷房能力（kW）		6.3（0.8 ～ 6.5）	
	暖房能力（kW）		7.1（0.7 ～ 11.2）	
	暖房低温能力（kW）		8.1	
	除湿能力（L/H）		3.4	
	風量（m^3/min）	冷房／暖房	16.7/17.3	44.3/44.3
	騒音（dB）	冷房／暖房	53/54	55/55
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	2480（130 ～ 2530）	
		暖房	1780（110 ～ 3940）	
	運転電流（A）	冷房	12.9	
		暖房	9.3	
	運転力率（%）	冷房	96	
		暖房	96	
	始動電流（A）		12.9	
	圧縮機出力（W）		ツイン 1075	
	送風機出力（W）		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		15 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.7（左出し）･1.5（右出し）	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45 m）左右取換可 先端形状：φ 16 mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 32　太管 25（補助パイプ）曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ 6.35（1/4″）	
		太管	φ 12.7（1/2″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A]（g）		1590	
	能力可変回路		インバータ方式（8 ～ 120Hz）	
製品質量（kg）			15	47
ユニット間配線			3 芯（VVF ケーブル　φ 2.0 mm）	
使用コンセント			250V-20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15 m（10 mを超える場合は 1 m当り 20 gの冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10 m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単 3 形アルカリ：2 本）、リモコンホルダー、工事補助説明書、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	

AY-B71SXF ― AU-B71XFY

形名			室内機	室外機
			AY-B71SXF	AU-B71XFY
性能	冷房能力（kW）		7.1（0.8 ～ 7.2）	
	暖房能力（kW）		8.5（0.7 ～ 11.2）	
	暖房低温能力（kW）		8.1	
	除湿能力（L/H）		4.2	
	風量（m^3/min）	冷房 / 暖房	18.4/18.4	49.1/51.6
	騒音（dB）	冷房 / 暖房	55/55	55/56
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	3000（130 ～ 3400）	
		暖房	2360（110 ～ 3940）	
	運転電流（A）	冷房	15.6	
		暖房	12	
	運転力率（%）	冷房	96	
		暖房	98	
	始動電流（A）		15.6	
	圧縮機出力（W）		ツイン 1075	
	送風機出力（W）		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		15 速	7 速
	風向調節		上下（自動）・左右（自動）	
換気の有無			有	―
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.7（左出し）・1.5（右出し）	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.45 m）左右取換可 先端形状：φ 16 mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 32　太管 25（補助パイプ）曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ 6.35（1/4″）	
		太管	φ 12.7（1/2″）	
	配管接続		フレア	
	冷媒量［R-410A］（g）		1590	
	能力可変回路		インバータ方式（8 ～ 120Hz）	
製品質量（kg）			15	47
ユニット間配線			３芯（VVF ケーブル　φ 2.0 mm）	
使用コンセント			250V-20A	
使用ブレーカー			2P，220V，20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応（オプション）	
最大配管長さ			15 m（10 mを超える場合は 1 m当り 20 g の冷媒を補充）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10 m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単 3 形アルカリ：2 本）、リモコンホルダー、工事補助説明書、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	

製品寸法図

1.　本体寸法

室内機

室外機

（単位：mm）

110.5
550
139.5
335
360
12
38
58
800
(72.4)
630
15.4
300
138
83
189.4
192.4

取付寸法図

配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、 据付板の刻印（右記参照）を活用してください。